

Svenska
MÅLAREFÖRBUNDET

VÅR NYA LOGOTYP





Skölden, vårt skråmärke, finns kvar som förbundets symbol. Vårt namn är detsamma, men typografin är numera enhetlig. Texten placeras alltid till höger om skölden. Aldrig under, aldrig runt, aldrig på något annat sätt. I vår nya logotyp har vårt namn en given plats!

FÄRGER: TRYCKSAKER





Vår logotyp består av tre färger: svart, rött och grått. Den röda kulören används för skölden och svart för Målareförbundet. Grått används i två nyanser, en ljus för ordet svenska och en mörkare för avdelningsnamnet.







Bestruken papperskvalitet – CMYK

- 1  Cyan: 0% Magenta: 100%
Gul: 80% Svart: 0%
- 2  Cyan: 0%, Magenta: 0%
Gul: 0%, Svart: 45%
- 3  Cyan: 0%, Magenta: 0%
Gul: 0%, Svart: 100%
- 4  Cyan: 0%, Magenta: 0%
Gul: 0%, Svart: 65%



Obestruken papperskvalitet – CMYK

- 1  Cyan: 0% Magenta: 100%
Gul: 80% Svart: 0%
- 2  Cyan: 0%, Magenta: 0%
Gul: 0%, Svart: 45%
- 3  Cyan: 0%, Magenta: 0%
Gul: 0%, Svart: 100%
- 4  Cyan: 0%, Magenta: 0%
Gul: 0%, Svart: 65%

Bestruken papperskvalitet – Pantone

- 1  PMS 185 C
- 2  PMS Cool Gray 7 C
- 3  PMS Process Black C
- 4  PMS Cool Gray 9 C

Obestruken papperskvalitet – Pantone

- 1  PMS 185 U
- 2  PMS Cool Gray 7 U
- 3  PMS Process Black U
- 4  PMS Cool Gray 9 U

Tips!

Vid framtagande av profilprodukter används vanligtvis färgskalan från Pantone. Antingen används färgnumren för tryck eller som vägledning för att hitta rätt nyans vid till exempel val av brodyrtråd. Det företag som tar fram produkten hjälper dig. Ge dem en kopia av den här sidan så ser de till att färgen blir den rätta!

Målareförbundet – Compacta MT.

Typsnittet är kraftfullt och gör ordet Målareförbundet framträdande i logotypen.
Det förstärker det som förenar oss – vår yrkesidentitet.

Svenska – PMN Caecilia.

Det här är ett mjukare typsnitt med så kallade seriffer, det vill säga »klackar«.
Det kontrasterar fint mot Compacta MT.



Frizon

En frizon är en slags säkerhetszon som finns för att skydda logotypen. Det är viktigt att logotypen får ett eget utrymme. Den ska placeras på en ren yta fri från andra element så som till exempel text och bilder. Detta för att logotypen alltid ska ha en framträdande och tydlig plats och inte riskera att försvinna i en rörig bakgrund. I grafiska sammanhang kallas den rena ytan runt en logotyp för frizon.

Kring vår logotyp ska frizonen vara 10 procent av logotypens längd, exklusive avdelningsnamnet.

Exempel:

Är logotypen från sköldens vänsterkant till t:et i Målareförbundet 120 mm bred, ska den tomma ytan runt logotypen vara minst 12 mm. Är logotypens mått 140 mm blir frizonen 14 mm och så vidare.



LOGOTYP: PLACERING

Det finns tillfällen då vår logotyp inte kan användas i fyrfärg.



1) Logotyp på svart bakgrund.



2) Svart eller negativ logotyp används på färgade bakgrunder, till exempel brevpåsar eller brodyr på profilprodukter.



3) Så här ser vår logotyp ut när den präglas eller etsas på profilprodukter.